DOCKLEVELLER AFDICHTINGEN

ENERGIE BESPAREND & HYGENISCH **L-SERIE**



Extreem duurzaam flexibele basis...


... & minimale inbouw diepte

STOPT TOCHT


STOPT TEMPERATUUR VERLIES

STOPT ONGEDIERTE

STOPT STOF







BESPARING
Reductie energie kosten, milieubewust, minder uitval en lagere onderhoudskosten.

HYGIENE
Reductie stof, vocht en luchtvervuiling.

GEZONDHEID
Een veilige, droge en tochtvrije werkomgeving voor werknemers.

MONTAGE
Snelle, universele montage d.m.v. unieke magnetische bevestiging met eenvoudige adapter voor montage op “niet-stalen” ondergrond.

VEILIGHEID
Anti-klem beveiliging voldoet aan de hoogste Europese eisen voor gezondheid en hygiëne.

ONGEDIERTE
Preventie door de brede, optimale afsluiting

CERTIFICERING
94% reductie in tocht en stof gecertificeerd door BlowerDoor (D)

een product van CWR International Gbr

www.em-flex.eu

Em-Flex dock- en deurafdichtingen
Arnhemseweg 60
3832 GN Leusden
Nederland
Tel: +31 33 258 5654
Mobiel: +31 622 853 648
Email: info@em-flex.eu

CWR International Gbr
Prozessionsweg 23
48493 Wettringen
Deutschland
Tel: +49 2557 929576
Fax: +49 2557 929577
www.em-flex.eu

Product specificaties L-serie

Materiaal specificaties L-serie voor docklevellers


Flexibel, vezelversterkt materiaal voor binnen-en buiten toepassingen,
UV- en vochtresistent.

Temp. bestendigheid	- 20 °C up to +70 °C
Coating	acrylaatlaag
Treksterkte	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Scheurbestendigheid	250/250 (N) DIN 53386
Inbouwdiepte/breedte	>4 mm/120mm
Kleur	zwart / geel

Flexibele permanent-magneet > universele montage

Dikte	> 1,0 mm
Materiaal eigenschap	anisotrope
Capaciteit magneet	levenslang (zonder externe invloeden)

Voorbeeld LS 35/60




Minimale ruimte

Leverbaar met knaagdierwering
om ongedierte tegen te houden.


Beschikbare maten/uitvoeringen

ZIJ-AFDICHTING



LS 35 (35 mm lip)

LS 35150 = L 1500 mm
LS 35200 = L 2000 mm
LS 35250 = L 2500 mm
LS 35275 = L 2750 mm
LS 35300 = L 3000 mm




LS 60 (60 mm lip)

LS 60150 = L 1500 mm
LS 60200 = L 2000 mm
LS 60250 = L 2500 mm
LS 60275 = L 2750 mm
LS 60300 = L 3000 mm


Andere maten op aanvraag

ACHTER-AFDICHTING




LRF 40 (40 mm lip)

LRF 401000 = L 1000 mm
LRF 401500 = L 1500 mm
LRF 402000 = L 2000 mm
LRF 402150 = L 2150 mm
LRF 402250 = L 2250 mm




LRF 60 (60 mm lip)

LRF 601000 = L 1000 mm
LRF 601500 = L 1500 mm
LRF 602000 = L 2000 mm
LRF 602150 = L 2150 mm
LRF 602250 = L 2250 mm



LRO 60 (60 mm lip)

LRO 601000 = L 1000 mm
LRO 601500 = L 1500 mm
LRO 602000 = L 2000 mm
LRO 602150 = L 2150 mm
LRO 602250 = L 2250 mm



LRO 80 (80 mm lip)

LR 801000 = L 1000 mm
LR 801500 = L 1500 mm
LR 802000 = L 2000 mm
LR 802150 = L 2150 mm
LR 802250 = L 2250 mm


Transport

Tot 3 meter met pakketdienst

Vanaf 3 meter met vervoerder

Wij werken continue aan de verbetering en ontwikkeling van onze producten.

Derhalve behouden wij ons het recht voor zelfstandig en ongevraagd wijzigingen door te voeren.



BuildingLabel.com

BlowerDoor GmbH MessSysteme für Luftdichtheit
Premium Partner of

een product van CWR International Gbr

www.em-flex.eu

Em-Flex dock- en deurafdichtingen
Arnhemseweg 60
3832 GN Leusden
Nederland
Tel: +31 33 258 5654
Mobiel: +31 622 853 648
Email: info@em-flex.eu

CWR International Gbr
Prozessionsweg 23
48493 Wettringen
Deutschland
Tel: +49 2557 929576
Fax: +49 2557 929577
www.em-flex.eu